

# giunti

L'utilizzo di appositi giunti di costruzione e finitura garantiscono controllo e protezione a salvaguardia del massetto e garanzia dei risultati.

## GIUNTI STRUTTURALI METALLICI

### GIUNTI DI FINITURA

## GIUNTI STRUTTURALI METALLICI

Il giunto di costruzione ha la funzione sia di consentire il libero movimento della lastra da ritiro e flessione, senza che si verifichino sbrecciamenti, sia un'ottima capacità di resistenza meccanica.

Grazie all'utilizzo dei giunti metallici si agevola il naturale ritiro del calcestruzzo e si contrastano i fenomeni di movimento della lastra in senso verticale.

### DUROJOINT H

Giunto metallico bidirezionale a cassero da applicarsi nei giunti di costruzione giornalieri a protezione degli spigoli, con elevata tenuta allo sbrecciamento e inserto trasversale in metallo per contrastare il sollevamento disomogeneo delle lastre.

**Pezzi speciali su richiesta:**



**Disponibile nelle seguenti altezze**  
(altre altezze disponibili su richiesta)

**h 11,5 cm**

**h 13,5 cm**

**h 16 cm**

**h 18,5 cm**

**h 23 cm**



## GIUNTI DI FINITURA

I giunti di finitura permettono di proteggere i giunti e i suoi spigoli, migliorando così le prestazioni del pavimento.

I giunti di finitura possono essere semipermanenti (guaine) o definitivi.

### DUROPLAST

Guaina a palloncino copri giunto per la sigillatura dei giunti di dilatazione.  
SIGILLATURA SEMI - DEFINITIVA.

### DUROPLAST P

Guaina copri giunto per la sigillatura dei giunti di dilatazione.  
SIGILLATURA NON - DEFINITIVA.

articolo	descrizione	colore	
<b>DUROPLAST</b>	<b>DUROPLAST P</b>		
C - A	P - A	mm 3,4 per disco da mm 2,4	NERO
C - AG	P - AG	mm 3,4 per disco da mm 2,4	GRIGIO
C - B	P - B	mm 3,8 per disco da mm 2,8	NERO
C - BG	P - BG	mm 3,8 per disco da mm 2,8	GRIGIO
C - C	P - C	mm 5,2 per disco da mm 3,2	NERO
C - CG	P - CG	mm 5,2 per disco da mm 3,2	GRIGIO
C - E	P - E	mm 5,8 per disco da mm 3,8	NERO
C - EG	P - EG	mm 5,8 per disco da mm 3,8	GRIGIO
C - G	P - G	mm 6,0 per disco da mm 4,2	NERO
C - GG	P - GG	mm 6,0 per disco da mm 4,2	GRIGIO

### DUROJOINT PE

Sigillante monocomponente poliuretano, semirigido, elastoplastico, chimico-resistente. Fornito in cartucce pronte per l'uso, garantisce una sigillatura elastica, adesiva ed impermeabile dei giunti di costruzione e contrazione delle pavimentazioni. Viene impiegato in tutti i tipi di giunti nelle pavimentazioni nuove o da ripristinare, soprattutto dove è di preminente interesse l'elasticità, l'impermeabilità all'acqua e la resistenza agli agenti aggressivi.  
SIGILLATURA DEFINITIVA.

### DUROJOINT MOUSSE

**Fondo per sigillante a cellule chiuse.**

Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse da inserire nella sede del giunto di dilatazione per un corretto dimensionamento della profondità del sigillante e quale supporto per la sigillatura.

Diametro del cordone = circa 1,5 la lunghezza del giunto.

Ø

**4 mm**


**5 mm**

**6 mm**

**8 mm**

**10 mm**

**15 mm**



### DUROJOINT PE



### DUROJOINT MOUSSE

